



Товарищество с ограниченной ответственностью  
«СТИМ-АЗИЯ» (STIM-ASIA)

050054, Казахстан, город Алматы, тракт Суяунбая 211

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

|                         |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование материала: | Холодный пластик для горизонтальной разметки автомобильных дорог Б-АК-52-Т желтый «Стрела» |
| № партии                | 494                                                                                        |
| Масса партии, кг        | 1 920                                                                                      |
| Дата изготовления       | 15.06.2026                                                                                 |

### Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции             | Фактическое значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Время отверждения до степени 3, при $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ , мин, ГОСТ 19007-2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | СТ РК 2066-2010, п.6.3.4, табл.11;<br>ГОСТ 32830-2014, п.5.1.7, табл.7 | 17                   |
| 2     | Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ГОСТ 32830-2014, п.5.1.6, табл.6                                       | 99,2                 |
| 3     | Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости, %, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СТ РК 2066-2010, п.6.3.2, табл.2;<br>ГОСТ 32830-2014, п.5.1.2, табл.2  | 54                   |
| 4     | Плотность, г/см <sup>3</sup> , ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | СТ РК 2066-2010, п.6.3.3, табл.9;<br>ГОСТ 32830-2014, п.5.1.3, табл.3  | 2,03                 |
| 5     | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -3%-го водного раствора хлорида натрия при $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ; - воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ ; -10%-го водного раствора гидроксида натрия при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ , ч, ГОСТ 9.403-2022 (метод А) | СТ РК 2066-2010, п.6.3.5;<br>ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8                  | 72                   |
| 6     | Координаты цветности (x/y), ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | СТ РК 2066-2010, п.6.3.1, табл.1;<br>ГОСТ 32830-2014, п.5.1.1, табл.1  | 0,474/0,442          |

Гарантийный срок (срок хранения) 12 месяцев с даты изготовления.  
Пластик упакован в металлическую тару.  
Масса нетто упаковочной единицы 20 кг.  
Твсп. (з.т.) =  $52-54^{\circ}\text{C}$  по ГОСТ 12.1.044



### Заключение:

соответствует требованиям СТ РК 2066-2010, ГОСТ 32830-2014