



Товарищество с ограниченной ответственностью
«СТИМ-АЗИЯ» (STIM-ASIA)

050054, Казахстан, город Алматы, тракт Суяубая 211

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование материала:	Холодный пластик для горизонтальной разметки автомобильных дорог Б-АК-52-Т белый «Стрела»
№ партии	679
Масса партии, кг	2 000
Дата изготовления	07.07.2026

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателей	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Фактическое значение
1	Время отверждения до степени 3, при $(20 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$, мин, ГОСТ 19007-2023	СТ РК 2066-2010, п.6.3.4, табл.11; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.7, табл.7	16
2	Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2022	ГОСТ 32830-2014, п.5.1.6, табл.6	99,6
3	Коэффициент диффузного отражения (белизна). Коэффициент яркости, %, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010, п.6.3.2, табл.2; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.2, табл.2	82
4	Плотность, г/см ³ , ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010, п.6.3.3, табл.9; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.3, табл.3	2,03
5	Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -3%-го водного раствора хлорида натрия при $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре $(0 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; - воды при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$; -10%-го водного раствора гидроксида натрия при $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$, ч, ГОСТ 9.403-2022 (метод А)	СТ РК 2066-2010, п.6.3.5; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8	72
6	Координаты цветности (x/y), ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021	СТ РК 2066-2010, п.6.3.1, табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.1, табл.1	0,322/0,342

Гарантийный срок (срок хранения) 12 месяцев с даты изготовления.
Пластик упакован в металлическую тару.
Масса нетто упаковочной единицы 20 кг.
Твсп. (з.т.) = $52-54^{\circ}\text{C}$ по ГОСТ 12.1.044



Заключение:

соответствует требованиям СТ РК 2066-2010, ГОСТ 32830-2014