



Товарищество с ограниченной ответственностью  
«СТИМ-АЗИЯ» (STIM-ASIA)

050054, Казахстан, город Алматы, тракт Суюнбая 211

### ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Наименование материала: Краска для горизонтальной разметки автомобильных дорог АК-511-Г желтая «Спринтер-К»  
№ партии 398  
Масса партии, кг 1 848  
Дата изготовления 10.08.2026

#### Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование показателей                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции         | Фактическое значение |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1     | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4мм, при (20±0,5)°С, с, ГОСТ 8420-2022                                                                                                                                                                                                                           | СТ РК 2066-2010 п.6.1.4, табл.4; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.4, табл.4  | 153                  |
| 2     | Время высыхания до степени 3, при (20±0,5)°С, мин, ГОСТ 19007-2023                                                                                                                                                                                                                                                           | СТ РК 2066-2010 п.6.1.7, табл.7; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.7, табл.7  | 12                   |
| 3     | Массовая доля нелетучих веществ, %, ГОСТ 31939-2022                                                                                                                                                                                                                                                                          | СТ РК 2066-2010, п.6.1.6, табл.6; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.6, табл.6 | 75,7                 |
| 4     | Коэффициент диффузного отражения (коэффициент яркости), %, ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021                                                                                                                                                                                                                                | СТ РК 2066-2010, п.6.1.2, табл.2; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.2, табл.2 | 56                   |
| 5     | Степень перетира, мкм, ГОСТ 31973-2013                                                                                                                                                                                                                                                                                       | СТ РК 2066-2010, п.6.1.5, табл.5; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.5, табл.5 | 50                   |
| 6     | Адгезия высохшей пленки эмали к стеклу, баллы, ГОСТ 15140-78                                                                                                                                                                                                                                                                 | СТ РК 2066-2010, п.6.1.9, табл.8; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.9, табл.8 | 1                    |
| 7     | Плотность, г/см <sup>3</sup> , ГОСТ 31922.1-2012                                                                                                                                                                                                                                                                             | СТ РК 2066-2010, п.6.1.3, табл.3; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.3, табл.3 | 1,61                 |
| 8     | Стойкость отвержденного разметочного материала к статическому воздействию: -3%-го водного раствора хлорида натрия при (0±2)°С; - насыщенного водного раствора хлорида натрия при температуре (0±2)°С; - воды при температуре (20±2)°С; -10%-го водного раствора гидроксида натрия при (20±2)°С, ч, ГОСТ 9.403-2022 (метод А) | СТ РК 2066-2010, п.6.1.8; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.8                 | 48                   |
| 9     | Координаты цветности (x/y), ГОСТ 32829-2014, ГОСТ Р 52576-2021                                                                                                                                                                                                                                                               | СТ РК 2066-2010, п.6.1.1, табл.1; ГОСТ 32830-2014, п.5.1.1, табл.1 | 0,478/0,447          |

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления

Краска упакована в металлическую тару.

Масса нетто 33 кг.

Твсп. (з.т.) = 33-37С по ГОСТ 12.1.044



Закключение:

соответствует требованиям СТ РК 2066-2010, ГОСТ 32830-2014